

Überdachungen

Köln 2 c/b

Elegant, vielseitig, flexibel und mit Typenstatik

EAN	Breite	Höhe	Lichte Höhe	Tiefe
4250366528359	2.165 mm	2.510 mm	2.360 mm	2.165 mm



Technische Daten

Anzahl der Wände	7
Dachtyp	Trapezblech
Entwässerung	Über Wasserspeier
Farbe	RAL 7016 - Anthrazitgrau
Garantie	5 Jahre
Gewicht	520,00 kg
Konstruktion	Verschweißt
Montageart	Bodenmontage
Oberfläche	Feuerverzinkt und Farbbeschichtet
Rohrdurchmesser	60 mm
Rückwandtyp	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Schneelast	1,90 kN/m ²
Seitenwände	Links und rechts
Seitenwandtyp	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Windlastzone	Zone 1 bis 3

100419

Feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion mit wetterfestem Wellblechdach in variablen Größen, wählbaren Seitenwänden und vorab geprüfter Typenstatik.

In unserem zeitlos-eleganten Überdachungssystem „Köln“ sind Vielseitigkeit und Flexibilität bereits eingebaut. „Köln“ ist in mehreren Größen, Konfigurationen und Farben erhältlich, mit variablen Dachlängen und -tiefen und optimiert für Ihren Einsatzzweck. Für die Rück- und Seitenwände stehen bedruckbares Einscheibensicherheitsglas (ESG), das mit Glashaltern befestigt wird, oder andere Materialien zur Verfügung. Auch Anlagen mit

- ☒ **Feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion**
- ☒ **Dachlängen und -tiefen variabel**
- ☒ **Rück- und Seitenwände in zahlreichen Varianten**
- ☒ **Individuelle Lackierung in mind. C4 medium Qualität**
- ☒ **Typenstatik für hohe Windlasten und Schneelasten**

geschütztem Innenraum und Zugangstüren können realisiert werden. Die Entwässerung erfolgt über bodenseitige Wasserspeier. Die „Köln“ ist für sehr hohe Windlasten und Schneelasten geeignet und dank zertifizierter Typenprüfung ohne zusätzliche Statikprüfung überall aufstellbar. Eine individuelle Lackierung in mind. C4 medium Qualität ist möglich. Fertig montiert oder als Bausatz.