

Fahrradständer

2160

Tausendfach bewährt: unser Klassiker

EAN	Breite	Höhe	Tiefe
4250366513621	1.750 mm	415 mm	710 mm



Technische Daten		
Einstellplätze	10	
Einstellwinkel	90° gerade	
Farbe	Silber	
Garantie	2 Jahre	
Gewicht	27,10 kg	
Konstruktion	Verschraubt	
Montageart	Bodenaufstellung	
Oberfläche	Feuerverzinkt	
Reifenbreite	55 mm	
Rohrdurchmesser	18 mm	
Seiten	Zweiseitig	

Verzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln. Platzsparend höhenversetzt. Reihenverbindung möglich. Preiswerter Versand. Zur Selbstmontage.

Der Bügelparker 2000 ist nicht nur sehr stabil; auch seine Funktionalität hat sich bereits tausendfach bewährt. Hier parken Fahrräder höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radein-

stellung ca. 3.200 mm. Im Handumdrehen lassen sich mit diesem Modell Fahrradparkanlagen für die gängigsten Fahrradmodelle einrichten. & nbsp; Für breitere Fahrräder steht die Variante 2000 BF zur Verfügung, die auch kombiniert werden kann. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.

- Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
- Reihenverbindung (bei geraden Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich
- **#** Einfache Selbstmontage