

Fahrradständer

1055

Stabile, formschöne Simplizität

EAN	Breite	Höhe	Tiefe
4250366513386	1.750 mm	415 mm	550 mm



Technische Daten


Einstellplätze	5
Einstellwinkel	90° gerade
Farbe	Silber
Garantie	2 Jahre
Gewicht	15,50 kg
Konstruktion	Verschweißt
Montageart	Bodenaufstellung
Oberfläche	Feuerverzinkt
Reifenbreite	55 mm
Rohrdurchmesser	18 mm
Seiten	Einseitig

100419

Korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln und drei bis zehn Stellplätzen, platzsparend höhenversetzt. Keine Montage erforderlich.

In unserem Bügelparker 1000 parken Fahrräder, Pedelecs und die meisten Mountainbikes im komfortablen Radabstand von 350 mm, höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung

ca. 3.200 mm. Im Handumdrehen lassen sich mit diesem Modell große und größte Fahrradparkanlagen vor Schulen, Hörsälen, an Stadien, Bahnhöfen etc. einrichten. Oder vor der Apotheke. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.

- ✚ **Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion**
- ✚ **Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung**
- ✚ **Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung**
- ✚ **Reihenverbindung (bei gerader Nummer von Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich** 
- ✚ **Keine Montage erforderlich**

