

Fahrradanlehnbügel

9230

Fahrräder sicher und mit hohem Komfort parken

EAN	Breite	Höhe	Tiefe
4250366515892	1.500 mm	1.150 mm	48 mm



Technische Daten

Einstellplätze	2
Einstellwinkel	90° gerade
Farbe	Silber
Garantie	2 Jahre
Gewicht	12,55 kg
Konstruktion	Verschweißt
Montageart	Einbetonieren
Oberfläche	Feuerverzinkt
Reifenbreite	
Rohrdurchmesser	48 mm
Seiten	Zweiseitig

100419

Standisicherheit und Diebstahlschutz: der stabile Anlehnbügel 9200 zum Einbetonieren oder Aufdübeln und mit optionalen Montageschienen für Reihenanlagen.

Mit dem Anlehnbügel 9200 realisieren Sie schnell komfortable Fahrradabstellanlagen mit hoher Standisicherheit und Diebstahlschutz. Ideal für intensiv genutzte Parkplätze von Mitarbeitern, Gästen, Kunden oder Schülern. Die in frei wählbarem Abstand montierbaren Anlehnbügel und ein praktisches Knierohr aus korrosionsgeschütztem 48 mm starkem, verzinktem Stahlrohr oder

- **Stabile Stahlrohrkonstruktion, verzinkt**
- **Praktisches, optisch ansprechendes Knierohr**
- **Zum Einbetonieren oder Aufdübeln**
- **Pfostenverlängerung für Überpflasterung möglich**
- **Montageschienen für Reihenanlage auf Anfrage**

rostfreiem V2A-Edelstahl ermöglichen das bequeme Abstellen aller Fahrradtypen und -größen. Gut zu wissen: Bei den Versionen zum Aufdübeln ist auf Anfrage eine Pfostenverlängerung (+200 mm) zwecks Überpflasterung erhältlich, und für Reihenanlagen gibt es auf Wunsch praktische Montageschienen dazu.