

Fahrradanlehnbügel

9530

Bewährter Stand- und Schutzbügel für den Außenbereich

EAN	Breite	Höhe	Tiefe
4250366516318	650 mm	1.150 mm	48 mm



Technische Daten

Einstellplätze	2
Einstellwinkel	90° gerade
Farbe	Silber
Garantie	2 Jahre
Gewicht	7,91 kg
Konstruktion	Verschweißt
Montageart	Einbetonieren
Oberfläche	Feuerverzinkt
Reifenbreite	
Rohrdurchmesser	48 mm
Seiten	Zweiseitig

100419

Unser Stand- und Schutzbügel 9500 schützt nicht nur alle Fahrräder, sondern auch Grünflächen, Parkanlagen oder Bäume, im öffentlichen Raum oder privat.

Klassischer, tausendfach bewährter Anlehnbügel zur Einbetonierung aus korrosionsgeschütztem stabilem Stahlrohr mit vielfältigem Nutzen. Als funktionales Stadtmobiliar an Grünanlagen, Park- und anderen Verkehrsflächen oder zum Schutz einzelner Bäume sowie vor Eingängen und an Garagen privater Grundstücke – überall bietet der 9500er komfortable und sichere

- ☒ **Stabiles, feuerverzinktes Stahlrohr**
- ☒ **In RAL-Farben lieferbar**
- ☒ **Unterschiedliche Längen erhältlich**
- ☒ **Praktisches Knierohr zum Anschließen**
- ☒ **Zum Einbetonieren**

Abstellplätze für Fahrräder aller Art oder Anhänger. An seinem Knierohr können Fahrräder besonders leicht angeschlossen werden. In Spielstraßen verhindert er hässliche Fahrradhalten und entschleunigt den Verkehr. In drei verschiedenen Längen und als Variante ohne Knierohr erhältlich. Und auf Wunsch in RAL-Farben pulverlackiert.