

Artikel: Fahrradparker BETA-BASIS XXL 600 mm Radabstand tief/tief

Der Fahrradparker BETA-BASIS XXL 600 mm mit verschraubter Stahl-Konstruktion mit Tief-/Tief-Einstellung. Für zweiseitige Radeinstellungen. Für bis zu 24 Einstellplätze.

Art der Verbindungen:	verschraubt
Material:	stabile Stahlrohrkonstruktion, verschraubte, robuste Bügel aus Rundrohren (in Edelstahl gebeizt oder elektroplattiert auf Anfrage)
Besonderheiten:	es wird kein Fundament benötigt, da "frei" aufstellbar
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig
Farbe:	verzinkt
platzsparendes Parken:	Tief-/Tief-Einstellung
Radabstand:	600 mm
Einstellplätze bei ein-/ oder doppelseitiger Verwendung:	1 bis 24 Fahrräder
vorbereitet zur Reihenverbindung:	ja
Stellraumtiefe bei zweiseitiger Einstellung:	ca. 3200 mm
für Reifenbreiten bis:	für alle Reifenbreiten geeignet
geeignet für Mountainbikes:	ja
Verpackung und Lieferzustand:	zerlegt im Karton, Schrauben und Montagematerial beiliegend Versand in recycelbarer Verpackung



Modell	Radeinstellung	Bügelanzahl	Länge
BETA-Basis XXL 1	ein-/ doppelseitig	1 Bügel	650 mm
BETA-Basis XXL 2	ein-/ doppelseitig	2 Bügel	1250 mm
BETA-Basis XXL 3	ein-/ doppelseitig	3 Bügel	1850 mm
BETA-Basis XXL 4	ein-/ doppelseitig	4 Bügel	2450 mm
BETA-Basis XXL 5	ein-/ doppelseitig	5 Bügel	3050 mm
BETA-Basis XXL 6	ein-/ doppelseitig	6 Bügel	3650 mm
BETA-Basis XXL 7	ein-/ doppelseitig	7 Bügel	4250 mm
BETA-Basis XXL 8	ein-/ doppelseitig	8 Bügel	4850 mm
BETA-Basis XXL 9	ein-/ doppelseitig	9 Bügel	5450 mm
BETA-Basis XXL 10	ein-/ doppelseitig	10 Bügel	6050 mm
BETA-Basis XXL 11	ein-/ doppelseitig	11 Bügel	6650 mm
BETA-Basis XXL 12	ein-/ doppelseitig	12 Bügel	7250 mm