

Artikel: Fahrradparker BETA-XXL 400 mm Radabstand tief/hoch

Der Fahrradparker BETA XXL 400 mm besitzt einen Lackschoner am Hauptbügel der vor Kratzern schützt. Mit seiner Tief/Hoch Einstellung ist es möglich bis zu 24 Räder nebeneinander zu stellen.

Art der Verbindungen:	verschraubt
Material:	stabile Stahlrohrkonstruktion, verschraubte, robuste Bügel aus Rundrohren (in Edelstahl gebeizt oder elektroplattiert auf Anfrage)
Besonderheiten:	Lackschoner am Hauptbügel schützen vor Kratzern
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig
Farbe:	verzinkt oder farbbeschichtet in RAL
platzsparendes Parken:	Tief-/Hoch-Einstellung
Radabstand:	400 mm
Einstellplätze bei einseitiger Einstellung:	1 bis 12 Fahrräder
Einstellplätze bei zweiseitiger Einstellung:	2 bis 24 Fahrräder
vorbereitet zur Reihenverbindung:	ja
vorbereitet zur Bodenbefestigung:	ja
Stellraumtiefe bei einseitiger Einstellung:	ca. 1850 mm
Stellraumtiefe bei zweiseitiger Einstellung:	ca. 3200 mm
geeignet für Mountainbikes:	ja
Verpackung und Lieferzustand:	zerlegt im Karton, Schrauben und Montagematerial beiliegend Versand in recycelbarer Verpackung



Modell	Radeinstellung	Einstellplätze	Länge
BETA-XXL 1	einseitig	1 Fahrrad	650 mm
BETA-XXL 2	einseitig	2 Fahrräder	1050 mm
BETA-XXL 3	einseitig	3 Fahrräder	1450 mm
BETA-XXL 4	einseitig	4 Fahrräder	1850 mm
BETA-XXL 5	einseitig	5 Fahrräder	2250 mm
BETA-XXL 6	einseitig	6 Fahrräder	2650 mm
BETA-XXL 7	einseitig	7 Fahrräder	3050 mm
BETA-XXL 8	einseitig	8 Fahrräder	3450 mm
BETA-XXL 9	einseitig	9 Fahrräder	3850 mm
BETA-XXL 10	einseitig	10 Fahrräder	4250 mm
BETA-XXL 11	einseitig	11 Fahrräder	4650 mm
BETA-XXL 12	einseitig	12 Fahrräder	5050 mm
BETA-XXL 1	doppelseitig	2 Fahrräder	650 mm
BETA-XXL 2	doppelseitig	4 Fahrräder	1050 mm
BETA-XXL 3	doppelseitig	6 Fahrräder	1450 mm
BETA-XXL 4	doppelseitig	8 Fahrräder	1850 mm
BETA-XXL 5	doppelseitig	10 Fahrräder	2250 mm
BETA-XXL 6	doppelseitig	12 Fahrräder	2650 mm
BETA-XXL 7	doppelseitig	14 Fahrräder	3050 mm
BETA-XXL 8	doppelseitig	16 Fahrräder	3450 mm
BETA-XXL 9	doppelseitig	18 Fahrräder	3850 mm
BETA-XXL 10	doppelseitig	20 Fahrräder	4250 mm
BETA-XXL 11	doppelseitig	22 Fahrräder	4650 mm
BETA-XXL 12	doppelseitig	24 Fahrräder	5050 mm