

SOLO WD1455



1 - 12 Jahre



23 kinder



28,6 m²



Spezifikation des Materials

- Die Struktur besteht aus einem dauerhaften, feuchtigkeitsbeständigen und kältebeständigen Recycling-Verbundwerkstoff,
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl,
- Podeste aus dauerhaftem, rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platte,
- Struktur für Plattformen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl;
- Dächer und Seitenwände aus recycelten HDPE-Platten, witterungsbeständig, grüne HDPE-Platten aus 100% recycelten Materialien, z.B. Meeresabfälle wie Fischernetze und Seile
- Elemente aus recycelter HDPE-Platte, witterungsbeständig,
- Manipulative Platten aus recycelten HDPE-Platten, witterungsbeständig, grüne HDPE-Platten aus 100% recyceltem Material, z.B. Meeresabfälle wie Fischernetze und Seile,
- Zeichenbrett aus haltbarem, wasserfestem Multiplexplatte oder HPL-Platte, witterungsbeständig,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Berührung



Denken



Körperliche Entwicklung



Ausruhen



1
Anzahl der Türme



1
Anzahl der Dächer



5
Anzahl der interaktiven Elemente

Technisches Produktblatt SOLO WD1455



Produktdaten

Länge	348 cm
Breite	171 cm
Gesamthöhe	191 cm
Altersgruppe	1 - 12 Jahre
Anzahl der Benutzer	23 Kinder
Sicherheitsbereich	28,6 m ²
Höhe des freien Falls	<60 cm
Die Höhe der Plattformen	35 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	12 kg
Abmessungen des größten Teils	249x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	5 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;



Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 28,6 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.